



9xØ2.2^{+0.04}₀ (E)

REF.	X	Y
1	0	0
2	40	2
3	82	20
4	-43	22
5	40	36
6	-2	55
7	41	71
8	-2	89
9	-43	91

10x

1	CZ	(F)
---	----	-----

3xM3traversant / through

REF.	X	Y
a	-21	21
b	63	20
c	-21	90

10x UF G<->H

0,02	A-A	B-B
------	-----	-----

0,1	A-A	B-B
-----	-----	-----



* Condition de contraintes : ISO-10579-NR
La pièce est plaquée face A sur un marbre avec toutes les vis M2.
Le couple de serrage des vis est de 0,05 Nm

* Stress Condition: ISO-10579-NR
The piece is A-side plated on a marble with all M2 screws.
The tightening torque of the screws is 0,05 Nm

C.1	Glue surface : height and tolerances changes	D. Laporte	22/09/2025
B	Capacitors windows modifications	D. Laporte	02/05/2025
A	Création		
Révison	Modification	Validé par	Date

Tolérances générales / General tolerances : ISO 22081
Tolérances générales dimensionnelles / General dimension tolerances : ISO 2768-1-f

Dimensions théoriques exactes conformément au modèle CAO
Exact theoretical dimensions as CAD model
HGTD-BO04SU C1

				LPNHE Barre 12-22, 1er étage 4 Place Jussieu 75252 Paris cedex 05				
				REPRODUCTIONS INTERDITES SANS AUTORISATION LOI DU 11.03.97				
MATIERE :				MASSE :		RUGOSITE : RA 1.6		
						TOL. GENERALE : ISO 2768 1 K		
PROJET :						ID 2D :DRW-CV6-00147733-CNRS		
DOSSIER :				NB PIECE :		ID 3D :PRD-CV6-01004391-CNRS		
HGTD-BO04SU						CREATION : 03/05/2024		
						REVISION :		
						CREE PAR: dlaporte		
						VALIDE PAR:		
Atrium - 1019903		Ref 3D : HGTD-BO04SU				FORMAT A2	ECHELLE 1:1	INDICE C.1